



# エアコン編(家庭用)

## 吸い込みグリル

- ① 運転を停止し、電源プラグを抜く
- ② 水またはぬるま湯を含ませた柔らかい布で拭く  
※40℃以上の温水は使用不可
- ③ 柔らかい布で乾拭きする
- ④ 電源プラグを差し込む



## 吹き出しローバー

- ① 運転を停止し、電源プラグを抜く
- ② 吹き出し口のローバーを手で回す  
※軽く回して動かない機種は無理に作業しないでください
- ③ タオルに薄めた中性洗剤を染み込ませ、指に巻いて中を拭く  
(届かない場所は細長い定規のようなものにタオルを巻いて拭く)
- ④ もう一度水で絞って仕上げ拭きをする  
※中の方に見えるファンに付いている汚れは、プロが使う専門の器材と洗剤が無いと取れないので触らない
- ⑤ 電源プラグを差して電源を入れ、送風運転をして完了

## エアフィルター(自動洗浄機能なし)

- ① 運転を停止し、電源プラグを抜く
- ② エアフィルターをエアコンから取り外す
- ③ ホコリを外側から掃除機で吸い取るまたは水洗いする  
※ブラシでのこすり洗いは不可 ※40℃以上の温水は使用不可
- ④ 日陰でしっかり乾かす
- ⑤ エアフィルターを取り付ける
- ⑥ 電源プラグを差し込む