

備えてますか？ 急な集中豪雨に浸水対策！

(レールフリータイプ)

## 簡易脱着タイプ防水板 アピアガード オクダケのご案内

設置例(レールフリータイプ)



セッ前



セッ後

工事不要！

フロントサッシに  
ビス穴加工や工事は不要  
直接防水板をセッ  
できます※

軽い！

パネルは3分割方式の  
軽量アルミ製

簡単！

パネル1枚が軽量だから  
簡単に素早くセッ  
できます

コンパクト！

専用バッグに重ねて収納  
できるので、収納場所にも  
困りません！

※床面の状況により工事が発生する場合がございます

Check



中段・上段パネルは  
同じタイミングでセッしてください

単位 (mm)

仕様	開口幅 W	防水板高さ H+20	最大水位 H	ガイドレール全長 L
単装型 (補強材無し)	650≦W≦1,000	520	500	標準:550(600) 1,800≦L≦3,000
単装型	1,000<W≦2,000			
2連装型	2,000<W≦4,000			
3連装型	4,000<W≦6,000			
4連装型	6,000<W≦8,000			
5連装型	8,000<W≦10,000			

※1 防水板の幅1000mm以上の場合、たわみ軽減用の補強材を取付ける仕様となります。  
 ※2 幅2000mmを超える場合は中柱が必要となります。  
 ※3 5連装以上をお求めの場合はお問い合わせください。  
 ※4 ( )内はオクダケロック(オプション)の仕様となります。鍵穴位置は床面から542mmの位置となります。

●一部対応が難しい地域もございます。

※漏水量0.28L/分.m

土壌の100倍の止水性能(試験値であり保証値ではありません)

株式会社シンリョウ

内装メンテナンスセンター 担当 山下・野口

☎ 0120-7-11296 FAX 0120-5-11296

施工導入実績  
はこちら!▶

